STREAMIT

SOLUTIONS DE TRANSMISSIONS AUDIO SANS FIL

CARACTERISTIQUES COMMUNES IRIS & IRIS PRO

- Communication DECT Version 6.0 (1.9 GHz)
- Pas d'interférence
- Utilisation en 2 canaux ou en stéréo
- Portée 50 m en intérieur et jusqu'à 300m en extérieur
- Audio haute qualité 20 Hz – 20 kHz
- Jusqu'à 10 émetteurs par site
- Jusqu'à 50 récepteurs par émetteur
- Configuration via PC (& app. mobile Android fin 2025)
- Latence : 16.5 ms
- Synchronisation entre récepteurs : 0.15 ms





IRIS T : Transmetteur Audio 1.9 GHz

STREAMIT-IRIS/T Transmetteur IRIS .....
- Entrée asymétrique sur deux RCA
- Sensibilité d'entrée 0 dBV
- Dimensions: 75 x 70 x 30 mm



IRIS R : Récepteur Audio 1.9 GHz

STREAMIT-IRIS/R Récepteur IRIS .....
- Sortie asymétrique sur deux RCA
- Dimensions: 75 x 70 x 30 mm



IRIS PRO T : Transmetteur Audio Pro 1.9 GHz

STREAMIT-IRISPRO/T Transmetteur IRIS PRO .....
- Niveau d'entrée commutable +4/+18dBu
- Entrée symétrique sur deux XLR3F et 2 Phoenix et asy. sur 2 RCA
- Entrée audio digitale : TOS Link
- Résolution 16-24 bit
- Taux d'échantillonage 44.1kHz - 48 kHz - 88.2 kHz - 96kHz
- Dimensions : 1/2 Rack x 1 U



IRIS PRO R : Récepteur Audio Pro 1.9 GHz

STREAMIT-IRISPRO/R Récepteur IRIS PRO .....
- Sortie symétrique sur deux XLR3 mâle et 2 Phoenix
- Sortie asymétrique sur deux RCA

- Dimensions : 1/2 Rack x 1 U



SREAMIT-IRISPRO/K Kit de rackage .....
pour un ou deux récepteurs demi rack